



Независимое управление роллетой и антимоскитной сеткой

Управлять роллетой можно автоматически с помощью пульта, настенного выключателя или вручную, а антимоскитная сетка легко открывается и закрывается простым нажатием на концевой профиль (в том числе внутри помещения).

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» соответствуют стандартам Европейского союза в области безопасности и качества продукции, а также стандарту Российской Федерации, регулирующему технические требования к жалюзи-роллетам — ГОСТ Р 52502-2012.



РОЛЛЕТЫ
со встроенной
АНТИМОСКИТНОЙ
СИСТЕМОЙ

ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ



alutech-group.com

ALUTECH
ГРУППА КОМПАНИЙ



Больше защиты,
больше комфорта



Надежность
и функциональность



Система 2 в 1 – идеальное
решение для практичных хозяев

Назначение



Двойная защита

Роллеты с антимоскитной сеткой помимо своих основных функций защищают ваш дом от насекомых и тополиного пуха.



Комфорт и уют

С антимоскитной сеткой вы можете наслаждаться свежим воздухом в любое время дня и ночи, даже если ваш дом расположен вблизи водоема, парка или в лесу.

Функциональные преимущества



Компактность

Антимоскитную сетку в отличие от системы рамочного типа не нужно снимать на зиму и хранить отдельно – в свернутом состоянии она находится в коробе.



Удобство монтажа

Монтаж роллеты с антимоскитной сеткой занимает меньше времени по сравнению с отдельными конструкциями.



Плавность движения

Удобный механизм подтормаживания обеспечивает плавное поднятие сетки.



Ветровая устойчивость

Плотное прилегание сетки в направляющих шинах, а также специальная угловая вставка-щетка обеспечивают надежную работу и устойчивость к ветру.



Длительный срок эксплуатации

Высокое качество профилей и комплектующих роллеты с антимоскитной сеткой, простота эксплуатации гарантируют надежность и безопасность.

Размеры проема для установки роллеты с АМС:

— ширина проема — от 0,6 до 1,6 м
— max высота проема — 2,2 м

